

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

AKTERM Standard

AKTERM Standard, to innowacyjny produkt na bazie wody przeznaczony do izolacji termicznej ścian, podłóg, sufitów, dachów itp.

Powłoka działa na zasadzie odbicia ciepła i chłodu, dzięki temu przyczynia się do zmiany temperatury do 5°C przy tych samych parametrach grzewczych lub chłodzących.



SPOSÓB UŻYCIA



Powłoka Akterm Standard w pierwotnej wersji jest masą szpachlową, którą można nakładać przy użyciu packi lub szpachelki. Do stosowania powłoki jako farba należy dodać do 25% wody i starannie wymieszać, wtedy produkt nie straci swoich właściwości. Po dodaniu wody powłokę można nanosić przy pomocy pędzla, wałka lub pistoletu natryskowego.

Możliwość barwienia w paletcie kolorów RAL.

ZASTOSOWANIE

- Izolacja termiczna budowli mieszkalnych i niemieszkalnych
- Izolacja termiczna ścian, podłóg, sufitów i dachów
- Ocieplenie tarasów, balkonów, piwnic
- Ochrona przed promieniowaniem ultrafioletowym i agresywnymi czynnikami środowiskowymi
- Izolacja zewnętrznej części obiektu budowlanego: elewacji, dachu
- Izolacja termiczna kontenerów, zbiorników, chłodni, magazynów
- Ochrona ścian, podłóg przed zamarzaniem, zniwelowanie mostków termicznych
- Zwalczanie mchów i glonów na fasadach i elewacjach budynków

DANE TECHNICZNE

Kolor	biały	Teoretyczna wydajność	1 m ² /1L przy grubości warstwy 1 mm
Trwałość powłoki	-50°C do +150°C	Czas schnięcia	24 godziny
Waga / Gęstość	0,6 kg/1L	Nanoszenie	przy użyciu, szpachelki, pędzla, wałka, natryskowo