



AKTERM



Ochrona środowiska



Redukcja efektu przemrożenia
od 45%



Antykondensacja



Dźwiękoszczelność 1m - 2dB



Poziom refleksyjności 85-90%
Oszczędność energii 30%



Duża odporność na czynniki
zewnętrzne



Zakres temp. -50 +150



Możliwość barwienia w
palecie kolorów RAL.

Powłoka termoizolacyjna **AKTERM Standard**

Kolor	biały	Teoretyczna wydajność	1 m ² /1L przy grubości warstwy 1 mm
Trwałość powłoki	-50°C do +150°C	Nanoszenie	przy użyciu, szpachelki, pędzla, wałka, natryskowo
Waga / Gęstość	0,6 kg/1L	Zastosowanie	Izolacja termiczna wewnętrzna i zewnętrzna budowli mieszkalnych i niemieszkalnych

www.akterm.tech

Akterm sp. z o.o | ul. Szewska 28/4 | 26-600 Radom | tel. +48 30 70 100

AKTERM Standard

AKTERM Standard, to innowacyjny produkt na bazie wody przeznaczony do izolacji termicznej ścian, podłóg, sufitów, dachów itp.

Powłoka działa na zasadzie odbicia ciepła i chłodu, dzięki temu przyczynia się do zmiany temperatury do 5°C przy tych samych parametrach grzewczych lub chłodzących.



SPOSÓB UŻYCIA



Powłokę AKTERM nakłada się za pomocą, pędzla, wałka, szpachelki lub natrysku, można ją stosować wewnątrz i zewnątrz.

Możliwość barwienia w paletcie kolorów RAL.

ZASTOSOWANIE

- Izolacja termiczna budowli mieszkalnych i niemieskalnych
- Izolacja termiczna ścian, podłóg, sufitów i dachów
- Ocieplenie tarasów, balkonów, piwnic
- Ochrona przed promieniowaniem ultrafioletowym i agresywnymi czynnikami środowiskowymi
- Izolacja termiczna zewnętrznej części obiektu budowlanego: elewacji, dachu
- Izolacja termiczna kontenerów, zbiorników, chłodni, magazynów
- Izolacja termiczna hangarów, garaży, magazynów
- Zniwelowanie mostków termicznych
- Ochrona ścian, podłóg przed zamarzaniem i utratą energii
- Zwalczanie mchów i glonów na fasadach i elewacjach budynków



beton

kamień

cegła

metal

drewno

